

## MAHAL LİSTESİ

No	Mahal Adı	Taban	Tavan	Duvar
1	Üretim Alanı	Yüzey sertleştiricisi uygulanmış, helikopter perdahlı saha betonu	Sandviç Sistem Çatı Örtüsü- 50 mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm trapezoidal, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar	Sandviç sistem Cephe Kaplama- 50 mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar  Kuzey ve Batı cephelerde, h=2m bant şeklinde, Minimum %75 ışık geçirgenliğinde, UV korumalı 10mm kalınlığında çift duvarlı polikarbon levha.
2	Ofis	40x40cm Ebatlarında granit seramik karo	30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum asma tavan	Çimentolu ince sıva yüzey üzerine su bazlı mat plastik boya
3	Mutfak	40x40cm Ebatlarında granit seramik karo	30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum asma tavan	Çimentolu ince sıva yüzey üzerine su bazlı mat plastik boya + Tezgah arası seramik uygulaması
4	Erkek Soyunma Odası (duş bölümü hariç)	40x40cm Ebatlarında granit seramik karo	30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum asma tavan	Çimentolu ince sıva yüzey üzerine su bazlı mat plastik boya
5	Kadın soyunma Odası (duş bölümü hariç)	40x40cm Ebatlarında granit seramik karo	30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum asma tavan	Çimentolu ince sıva yüzey üzerine su bazlı mat plastik boya
6	Soyunma odası duş bölümleri	40x40cm Ebatlarında granit seramik karo	30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum asma tavan	100x200 veya 200x200 mm lik roliefli sırlı gre seramik
7	Erkek WC	40x40cm Ebatlarında granit seramik karo	30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum asma tavan	100x200 veya 200x200 mm lik roliefli sırlı gre seramik
8	Kadın WC	40x40cm Ebatlarında granit seramik karo	30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum asma tavan	100x200 veya 200x200 mm lik roliefli sırlı gre seramik
9	Kazan Dairesi	Yüzey sertleştiricisi uygulanmış, helikopter perdahlı saha betonu	Sandviç Sistem Çatı Örtüsü- 50 mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm trapezoidal, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar	Dış Cephe-Sandviç sistem Cephe Kaplama- 50 mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar  İç Cephe- Çimentolu ince sıva yüzey üzerine su bazlı mat plastik boya